

## Gewichte pro m<sup>2</sup> inkl. Einfeldung

Tragstab mm	Maschenteilung (mm)			Füllstab mm	Rost- Einfeldung mm	Zarge h / b / d mm
	30/30 (33/33) kg	30/10 (33/12) kg	20/20 kg			
20/2	15,3	20,5	24,2	8/1,5	U-Profil*	23/30/3
25/2	18,3	23,5	28,9	8/1,5	U-Profil*	28/30/3
30/2	21,3	26,5	33,6	8/1,5	U-Profil*	33/30/3
40/2	27,3	32,6	42,9	8/1,5	U-Profil*	43/30/3
25/3	27,2	37,4	43,7	12/2	Flachstahl 25/3	28/30/3
30/3	31,4	41,6	50,4	12/2	Flachstahl 30/3	33/30/3
35/3	35,6	45,8	57,0	12/2	Flachstahl 35/3	38/30/3
40/3	39,8	50,0	63,7	12/2	Flachstahl 40/3	43/30/3
50/3	48,1	58,3	77,0	12/2	Flachstahl 50/3	53/40/3
60/3	56,5	66,7	90,3	12/2	Flachstahl 60/3	63/40/3
70/3	64,9	75,1	103,6	12/2	Flachstahl 70/3	73/40/3
30/4	42,3			12/3	Flachstahl 30/4	33/30/3
35/4	47,8			12/3	Flachstahl 35/4	38/30/3
40/4	53,3			12/3	Flachstahl 40/4	43/30/3
50/4	64,4			12/3	Flachstahl 50/4	53/40/3
60/4	75,4			12/3	Flachstahl 60/4	63/40/3
70/4	86,5			12/3	Flachstahl 70/4	73/40/3
40/5	69,8			15/4	Flachstahl 40/5	43/30/3
50/5	83,5			15/4	Flachstahl 50/5	53/40/3
60/5	97,3			15/4	Flachstahl 60/5	63/40/3
70/5	111,0			15/4	Flachstahl 70/5	73/40/3
80/5	124,7			15/4	Flachstahl 80/5	85/50/4
100/5	152,1			15/4	Flachstahl 100/5	105/50/4

Tragstab in rutschhemmender Ausführung möglich

Füllstab in rutschhemmender Ausführung möglich

Trag- und Füllstab in rutschhemmender Ausführung möglich

\* Einfeldung auch aus Flachstahl möglich; 20/3, 25/3, 30/3 und 40/3.

Weitere Maschenteilungen auf Anfrage