

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme ENF 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

Rinnenstrang mit einer Gesamtlänge von \_\_\_\_\_ lfd. Meter  
bestehend aus:

#### Entwässerungsrinnenkörper / Zubehör MEADRAIN® Supreme ENF 2000

Pos. 01

##### MEADRAIN® Supreme Flachrinne ENF 2000.0

Aus Polymerbeton mit Rinnenfalz zum Abdichten.  
Entspricht den Anforderungen der EN1433\*.

**Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die  
Verwendung im Bereich von LAU-Anlagen.**

**Zulassungsnummer Z-74.4-28, CE – Konformitätserklärung**

KTL – beschichtete Gusszarge GG geeignet für MEADRAIN® Top 2000

PROFIX- oder Standardroste. Lichte Weite 20,0 cm,

Baulänge 100,0 cm, Bauhöhe 10,0 cm, Baubreite 24,0 cm.

Belastungsbereiche **A15-F900** nach DIN EN 1433 mit

Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 100.

Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne ENF 2000.0

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 02

##### MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne ENF 2000.1

Wie Pos.01, jedoch:

Baulänge 50,0 cm Bauhöhe 10,0 cm mit Anschlussmöglichkeit für  
senkrechten Ablauf DN 100.

Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne ENF 2000.1.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme ENF 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

Pos. 03

#### MEADRAIN® Supreme ENF 2000 Stirnplatte

Aus Polymerbeton mit Gusskante Rinnenanfang und Rinnenende.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® ENF 2000 Stirnplatte.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\*mit Ausnahme der Bauhöhe welche bei Flachrinnen per Definition  
niedriger als die Baubreite ist.

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme ENF 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

#### MEADRAIN® Top 2000 PROFIX – Roste für Rinnenkörper des Typs ENF 2000

##### Für Klasse C250 bis F900 nach DIN EN 1433

**Pos. 01 MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss-Stegrostrost C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt  
1090 cm<sup>2</sup>/m Schlitzbreite 18 mm. Einschl. PROFIX –schraublose–  
Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX C250.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 02 MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss-Stegrostrost-geschlossen  
D400**

Kl. D400 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm.

Einschl. PROFIX –schraublose– Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss-Stegrostrost  
geschlossen D400.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme ENF 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 03 MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss Stegrostrost D400**

Kl. D400 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt 1090 cm<sup>2</sup>/m, Schlitzbreite 18 mm.  
Einschl. PROFIX –schraublose- Rostsicherung.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss Stegrostrost (D400)  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück                                      E-Preis                                      Ges.-Preis

**Pos. 04 MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Wave E600**

Gussmaschenrost Kl. E600 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt 1004 cm<sup>2</sup>/m.  
Einschl. PROFIX –schraublose–Rostsicherung.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Wave (E600)  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück                                      E-Preis                                      Ges.-Preis

**Pos. 05 MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss Stegrostrost F900**

Kl. F900 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt 1052 cm<sup>2</sup>/m, Schlitzbreite 17mm. Einschl. PROFIX –schraublose- Rostsicherung.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss Stegrostrost (F900)  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück                                      E-Preis                                      Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*