
MEAFIX Montagedämmplatte für Lichtschächte

MEAFIX Montagedämmplatte für Lichtschachtmontage beim Einsatz von Perimeterdämmung

Dämmplatte mit integrierter Lichtschachtbefestigung. Aus 10cm dickem Dämmstoff (Druckfestigkeit bei 10% Stauchung 200-300kPa, Rohdichte 30kg/m³), mit Faserzementplatte kaschiert, für eine malerfertige Oberfläche im sichtbaren Lichtschachtbereich.

Bei Verwendung eines MEALUXIT Perimeter-Abdeckrahmens keine zusätzlichen Nacharbeiten erforderlich. Passend für alle MEALUXIT Zargengrößen. Die Abdichtung erfolgt durch das Einkleben des Perimeter-Abdeckrahmens. An der Dämmplatte können MEAMAX Lichtschächte mit den Breiten 80 cm und 100 cm und MEA MULTINORM in den Maßen 80x100x40 cm, 100x100x40 cm, 100x130x40 cm ohne zusätzliches bohren montiert werden. Dadurch keine Unterbrechung der Abdichtungsebene.

Montage durch Ankleben mit speziellem Montagekleber an die Kellerwand. Perimeter-Abdeckrahmen für Dämmstärke 10 cm in die Fensterleibung einkleben. Lichtschacht an vorgesehenen Befestigungspunkten montieren.

Stck. Größe Fensterzarge B x H Dämmstärke*

- ___ 80x50 cm 113 cm x 97 cm 10 cm
- ___ 80x60 cm 113 cm x 107 cm 10 cm
- ___ 100x50 cm 133 cm x 97 cm 10 cm
- ___ 100x60 cm 133 cm x 107 cm 10 cm
- ___ 100x80 cm 133 cm x 127 cm 10 cm
- ___ 100x100 cm 133 cm x 147 cm 10 cm

* Weitere Dämmstärken auf Anfrage

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,
Tel. 08251 91-1000
oder vergleichbar

Abdeckprofil für MEAFIX Montagedämmplatte

Winkelprofil für die Abdeckung der MEAFIX Montagedämmplatte bei unterschiedlichen Dämmstärken im oberen Bereich.

Stck. Länge
___ 133 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Ausschreibungstexte



www.mea-bausysteme.com

Angebotenes Produkt von
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,
Tel. 08251 91-1000
oder vergleichbar