



# Ausschreibungstexte

## MEALON Fenstersysteme

### MEALON Dreh-Kipp Komfort

Pos. 01

#### MEALON Dreh-Kipp Komfort Fenster – DIN R / DIN L, weiß

Hochwärmedämmendes einflügeliges Komplettfenster in Dreh-Kipp Ausführung mit rechtsseitigem (DIN R) oder linksseitigem (DIN L) Anschlag und verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, 5-Kammer-Hohlprofil, **Rahmenstärke 70 mm**. Komplett mit Isolierverglasung ( $U_v = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), verdecktem Einhand Dreh-Kipp Beschlag, umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten, innere Glashalteleisten mit formschöner Abrundung. Farbe weiß.

Standard Rohbau-Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe	DIN L	DIN R
	80 cm	60 cm		
	100 cm	60 cm		
	100 cm	80 cm		
	100 cm	100 cm		
	125 cm	100 cm		

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 130 cm):

Stck.	Breite	Höhe	DIN L	DIN R

Ornamentverglasung: Glasart \_\_\_\_\_ (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



# Ausschreibungstexte

## MEALON Fenstersysteme

### MEALON Dreh-Kipp 1.1

Pos. 01

#### MEALON Dreh-Kipp 1.1 Fenster - DIN R / DIN L in weiß oder braun

Hochwärmedämmendes einflügeliges Komplettfenster in Dreh-Kipp Ausführung mit rechtsseitigem (DIN R) oder linksseitigem (DIN L) Anschlag und verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, 3-Kammer-Hohlprofil, **Rahmenstärke 58 mm**. Komplett mit Isolierverglasung ( $U_v = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), verdecktem Einhand Dreh-Kipp Beschlag, umlaufender EPDM-Dichtung und Glashalteleisten. Wahlweise in weißer (RAL 9003) oder brauner (RAL 8019) Farbe.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe	DIN L	DIN R	weiß	braun
	80 cm	50 cm				
	80 cm	60 cm				
	90 cm	60 cm				
	100 cm	50 cm				
	100 cm	60 cm				
	100 cm	80 cm				
	100 cm	100 cm				
	125 cm	100 cm				

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 130 cm):

Stck.	Breite	Höhe	DIN L	DIN R	weiß	braun

Einseitige Ornamentverglasung: Glasart \_\_\_\_\_ (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



# Ausschreibungstexte

## MEALON Fenstersysteme

### MEALON Kipp Iso 24

Pos. 01

#### MEALON Kipp Iso 24 Fenster (24mm Isolierglas) in weiß

Wärmedämmendes Komplettfenster in Kipp Ausführung mit verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem PVC-hart 3 Kammer-Hohlprofil, **Rahmenstärke 58 mm**, in weißer Farbe (RAL 9003). Komplett mit 24 mm Isolierverglasung (Uv-Wert = 3,0 W/m<sup>2</sup>K), EPDM-Dichtung und Gashalteleisten, Spaltlüftung und Aushängesperre.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe
	60 cm	40 cm
	60 cm	50 cm
	80 cm	40 cm
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	90 cm	60 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	70 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm
	125 cm	100 cm

Sondermaße (max. Breite x Höhe bis 1300 x 120 cm):

Stck.	Breite	Höhe

Ornamentverglasung: Glasart \_\_\_\_\_ (auf Wunsch)  
Isolierverglasung (Uv-Wert = 1,1m<sup>2</sup>K) \_\_\_\_\_ (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:  
MEALON Bausysteme GmbH, 86551 Aichach  
Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



# Ausschreibungstexte

## MEALON Fenstersysteme

### MEALON Kipp Iso 14

Pos. 01

#### MEALON Kipp Iso 14 Fenster (14 mm Isolierglas) in weiß oder braun

Wärmedämmendes Komplettfenster in Kipp-Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem PVC-hart Hohlkammerprofil. **Rahmenstärke 58 mm**. Komplett mit 14 mm Isolierverglasung (Uv-Wert = 3,3 W/m<sup>2</sup>K), umlaufender EPDM-Schlauchdichtung, Spaltlüftung und Aushängesperre. Wahlweise in weißer Farbe (RAL 9003) oder braun (RAL 8019).

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe	weiß	braun
	60 cm	40 cm		
	60 cm	50 cm		
	80 cm	40 cm		
	80 cm	50 cm		
	80 cm	60 cm		
	90 cm	60 cm		
	100 cm	50 cm		
	100 cm	60 cm		
	100 cm	70 cm		--
	100 cm	80 cm		
	100 cm	100 cm		
	125 cm	100 cm		--

Sondermaße (max. Breite x Höhe bis 130 x 120 cm):

Stck.	Breite	Höhe	weiß	braun

Ornamentverglasung: Glasart \_\_\_\_\_ (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEALON Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



# Ausschreibungstexte

## MEALON Fenstersysteme

### MEALON Kipp E

Pos. 01

#### MEALON Kipp E Fenster (5 mm Dickglas) in weiß oder braun

Komplettfenster in Kipp-Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, Hohlkammerprofil. Komplett mit 5 mm Einscheibendickglas, am Rahmen umlaufender EPDM-Schlauch-Dichtung, Spaltlüftung und Aushängesperre. Wahlweise in weißer (RAL 9003) oder brauner (RAL 8019) Farbe.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe	weiß	braun
	60 cm	40 cm		
	60 cm	50 cm		
	70 cm	40 cm		--
	80 cm	40 cm		
	80 cm	50 cm		
	80 cm	60 cm		
	90 cm	60 cm		
	100 cm	50 cm		
	100 cm	60 cm		
	100 cm	70 cm		--
	100 cm	80 cm		
	100 cm	100 cm		
	125 cm	100 cm		--

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 120 cm):

Stck.	Breite	Höhe	weiß	braun

Ornamentverglasung: Glasart \_\_\_\_\_ (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



## Ausschreibungstexte

### MEALON Fenstersysteme

Pos. 02

#### MEALON Kipp E Fenster mit Lüftungsflügel in weiß oder braun.

Komplettfenster in Kipp-Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, Hohlkammerprofil. Komplett mit 5 mm Einscheibendickglas, am Rahmen umlaufender EPDM-Schlauch-Dichtung, Spaltlüftung und Aushängesperre. Mit integriertem oben quer verlaufendem Quadratloch-Lüftungsausschnitt (Lüftungsquerschnitt > 300 cm<sup>2</sup>). Wahlweise in weißer (RAL 9003) oder brauner (RAL 8019) Farbe.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe	weiß	braun
	80 cm	50 cm		
	80 cm	60 cm		
	100 cm	50 cm		
	100 cm	60 cm		
	100 cm	70 cm		
	100 cm	80 cm		
	100 cm	100 cm		

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 110 cm):

Stck.	Breite	Höhe	weiß	braun

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



## Ausschreibungstexte

### MEALON Fenstersysteme

Pos. 03

#### MEALON Kipp E Fenster mit Abluftflügel, weiß

Komplettfenster in Kipp Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, Hohlkammerprofil, in weißer Farbe. Komplett mit 5 mm Einscheibendickglas, am Rahmen umlaufender EPDM-Schlauch-Dichtung, Spaltlüftung und Aushängesperre. Mit integriertem Abluftausschnitt (10 cm Durchmesser für Luftdurchlass) aus Kunststoff.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

Stck.	Breite	Höhe
	80 cm	50 cm
	80 cm	60 cm
	100 cm	50 cm
	100 cm	60 cm
	100 cm	70 cm
	100 cm	80 cm
	100 cm	100 cm

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 110 cm):

Stck.	Breite	Höhe

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



# Ausschreibungstexte

## MEALON Fenstersysteme

### MEALON Zubehör

Pos. 01

**Pulverbeschichtetes Lochblechschutzgitter mit Quadratlochung für Kipp- oder Drehkipfenster**  
Lochblechschutzgitter pulverbeschichtet, Farbe lichtgrau (RAL 7035) mit 10x1 cm Quadratlochung Lochung, mit 4 Anschraubblaschen und Befestigungsmaterial für MEALON Kipp oder Drehkipfen-Fenster. Lochgitter wird von innen an den Fensterrahmen geschraubt. Lochgitter für alle Standardfenstermaße. Sondermaße entsprechend der Sonderfenstergrößen möglich. Gittermaß 115 mm kleiner als Fensteraußenmaß.

Stck.	Breite in cm	Höhe in cm

(Mögliche Größen passend für Fenster BxH in cm:  
60x40, 60x50, 80x40, 80x50, 80x60, 90x60, 100x50, 100x60, 100x80, 100x100)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach  
Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 02

**MEALON Kopplungsprofile Typ H oder Typ mini**  
Verbindungsprofile für die Kombination zweier oder mehrerer nebeneinander stehender MEALON Fenster. Für alle Fenstermaße geeignet. Typ H ist ein durchgehendes Kunststoffprofil, das die Fuge innen und außen 25 mm abdeckt, Farbe weiß. Typ mini ist ein 2 geteiltes Kunststoffprofil, das innen und außen auf den Rahmen aufgeclipst wird, wahlweise in weißer (RAL 9003) oder brauner (RAL 8019) Farbe. Die Profile werden entsprechend der tatsächlichen Fensterrahmenhöhe zugeschnitten. Eine Verschraubung der Fensterrahmen mit Senkkopfschrauben kann auf Wunsch vorgenommen werden.

**Kopplungsprofil Typ H, weiß:**

Stck.	Höhe in cm

**Kopplungsprofil Typ mini, weiß oder braun:**

Stck.	Höhe in cm	weiß	braun

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach  
Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



## Ausschreibungstexte

### MEALON Fenstersysteme

#### Pos. 03

#### MEALON Blendrahmenverbreiterungsprofil BRV

Blendrahmenverbreiterungsprofil zum Aufstecken außen auf den Blendrahmen. Geeignet zur Anpassung an bestehende Fensteröffnungen, die größer sind als ein Normfenstermaß. Hierdurch wird der Fensterrahmen in Höhe oder Breite vergrößert. Passend für Dreh-Kipp 1.1 (Rahmenstärke 58 mm) und alle Kipp Iso 24-Fenster. Das Profil wird entsprechend der tatsächlichen Fensterrahmenhöhe/-breite zugeschnitten. Wahlweise in weißer (RAL 9003) oder brauner (RAL 8019) Farbe.

Stck.	Breite	weiß	braun
	30 mm		
	45 mm		
	100 mm		

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

#### Pos. 04

#### MEALON Fensterbankanschluss FBA

Fensterbankanschlussprofil zum Aufstecken unten auf den Blendrahmen. Geeignet zur Vorbereitung des unteren Blendrahmens, damit dann eine Standardfensterbank angeschraubt werden kann. Passend für Dreh-Kipp Komfort, Dreh-Kipp 1.1 und Kipp Iso 24 oder Fenster mit Blendrahmenverbreiterung. Das Profil wird entsprechend der tatsächlichen Fensterrahmenbreite zugeschnitten. Wahlweise in weißer Farbe (RAL 9003) oder braun (RAL 8019).

Stck.	Höhe	weiß	braun
	20 mm		
	30 mm		
	45 mm		
	60 mm		

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10