



## Ausschreibungstext

### MEALUXIT AQUA Zargenfenster

#### MEALUXIT AQUA Zargenfenster

Pos. 01

##### MEALUXIT AQUA Zargenfenster für WU-Betonwände

Zarge aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK), Farbe Weiß, mit beidseitiger Schalungskante und stabilem, extrabreitem beschichtetem Dichtflansch für absolut dichten Verbund zwischen Zarge und Beton bei Ortbeton- und Fertigteilwänden Mit Möglichkeit zur nachträglichen Leibungsdämmung oder Anpassung an Wohnraumoptik (wie beispielsweise Verputzen, Fliesen, Tapezieren).

Fenstereinsatz Dreh-Kipp, PVC, weiß, vormontiert in Zarge, 5-Kammer-Blendrahmenprofil, Blendrahmenstärke 73 mm, Glasflügel mit Wärmeschutzverglasung  $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , äußere Scheibe VSG-Glas und Sicherheitsbeschlag mit Pilz-Zapfen-Verriegelung, Fensterprofile nach RAL

Komplett mit Holzabstützrahmen, Schutzfolie und Lochblechbändern als Einbauhilfe. Für den Einsatz in WU-Betonwänden.

Zargen-Nenn-Außenmaße:

DIN R:

Stck.	Breite	Höhe	Wandstärke in cm*		
			24	25	30
	80 cm	60 cm			
	100 cm	60 cm			
	100 cm	80 cm			

DIN L:

Stck.	Breite	Höhe	Wandstärke in cm*		
			24	25	30
	80 cm	60 cm			
	100 cm	60 cm			
	100 cm	80 cm			

wasserdicht bis 0,8m und hochwasserbeständig bis 1,20m über Oberkante Fenstersims gem. ift-Richtlinie FE-07/1

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

oder gleichwertig



# Ausschreibungstext

## MEALUXIT AQUA Zargenfenster

### MEALUXIT Zubehör

Pos. 01

#### Perimeter-Abdeckrahmen

Einteiliger Komplettahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung. Passend für die Zargenwandstärken 19 – 39,5 cm. Farbe ähnlich Verkehrsweiß (RAL 9016). Material PVC. Schnellstmontage, da kein Zusammenbau von Einzelteilen erforderlich. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen.

Stck.	Breite	Höhe	Dämmstärke *
	80 cm	60 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	100 cm	60 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm
	100 cm	80 cm	60 / 80 / 100 / 140 / 200 mm

\* nicht zutreffendes bitte streichen, Herstellen von Zwischendämmstärken durch bauseitigen Zuschnitt möglich

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

oder gleichwertig

Pos. 02

#### Griffolive abschließbar, weiß

Stellt sicher, dass das Fenster bei drohendem Hochwasser nicht von Unbefugten geöffnet wird.

.... Stck.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

oder gleichwertig