



Ausschreibungstexte – MEAMAX Lichtschachtsystem

Standardmontage, auf Perimeterdämmung
und PKW-Befahrung

MEAMAX Lichtschachtsystem



Lichtschächte entsprechend RAL-Gütezeichen für Kellerlichtschächte aus glasfaserverstärktem Polyester in weißer Farbe (ähnlich RAL 9016), mit integriertem Aufsatzelement. Das Aufsatzelement ist um 25 cm höhenverstellbar. Befestigung an vier Punkten am Flansch. Entwässerungsöffnung d=60 mm (rund). Zugehörig verschiedene Varianten feuerverzinkter Abdeckroste mit integrierter Einrastsicherung. Einschließlich Befestigungsset. Zur weiteren Aufstockung von je 35 cm können Zwischenelemente (max. 3 St.) eingesetzt werden (600kg Radlast).

Pos. 01

MEAMAX Lichtschacht

Montage erfolgt zusammen mit dem Aufsatz direkt auf der Kellerwand an vier vorgesehenen Befestigungspunkten. Eine gleichzeitige oder nachträgliche Höhenjustierung des Aufsatzes um 25 cm kann ohne Bohren vorgenommen werden. Entsprechende Befestigungsmittel sind erforderlich. Bei entsprechendem Rost auch PKW-befahrbar.

Stck.	Breite	Höhe	Tiefe
	80 cm	60 cm – 85 cm	40 cm
	100 cm	60 cm – 85 cm	40 cm
	100 cm	85 cm – 110* cm	40 cm
	100 cm	100 cm – 125 cm	40 cm
	100 cm	125 cm – 150 cm	40 cm
	125 cm	100 cm – 125 cm	40 cm

*Auslieferungshöhe: 95 cm

Stck.			
80x40	100x40	125x40	Rostvarianten:
			Streckmetallrost begehbar
			Maschenrost 30/30 begehbar
			Maschenrost 30/10, z.B. für Terrassen
			Maschenrost 30/10 PKW-befahrbar

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstexte – MEAMAX Lichtschachtsystem

Standardmontage, auf Perimeterdämmung
und PKW-Befahrung

Zubehör

Pos. 02

MEAMAX Zwischenelemente

Für zusätzlich 35 cm Einbauhöhe pro Zwischenelement, einschließlich Befestigungsmaterial. Zwischenelement wird zwischen Grundkörper und Aufsatzelement eingesetzt. Verschraubung an 4 vorgebohrten Punkten am Flansch. Es können maximal 3 Zwischenelemente aufeinander gesetzt werden.

Stck.	Breite	Höhe	Tiefe
	80 cm	37 cm	40 cm
	100 cm	37 cm	40 cm
	125 cm	37 cm	40 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 03

Standardmontage

Stck.	Zubehör / Ergänzungen:
	MEAMAX Entwässerungsanschluss + Schmutzsieb NW 50 mm zum Anschluss an die Abwasserleitung
	MEAMAX-Schmutzsieb
	HT-Übergangsstück DN 100x50
	Befestigungsset Standard und PKW
	MEAMAX Zwischenteil Befestigungsset

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstexte – MEAMAX Lichtschachtsystem

Standardmontage, auf Perimeterdämmung
und PKW-Befahrung

Pos. 04

Montage auf Perimeterdämmung

Befestigungssets für Dicke der Perimeterdämmung:
50-100 mm und 105-200 mm

Stck.	Zubehör / Ergänzungen:
	MEAMAX Entwässerungsanschluss + Schmutzsieb NW 50 mm zum Anschluss an die Abwasserleitung
	MEAMAX-Schmutzsieb
	HT-Übergangsstück DN 100x50
	MEAMAX-Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm
	Zwischenteil-Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm
	MEAMAX-Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm
	Zwischenteil-Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 05

Montage bei PKW-Befahrung

Der Rost muss PKW-befahrbar ausgebildet sein. Belastbarkeit max.
600 kg Radlast. Es können max. 3 Zwischenelemente montiert
werden.

Stck.	Rostvarianten:
	Maschenrost 30/10 Pkw-befahrbar

Stck.	Zubehör / Ergänzungen:
	MEAMAX Entwässerungsanschluss + Schmutzsieb NW 50 mm zum Anschluss an die Abwasserleitung
	MEAMAX-Schmutzsieb
	HT-Übergangsstück DN 100x50
	Befestigungsset Standard und PKW
	MEAMAX Zwischenteil Befestigungsset
	MEAMAX-Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm
	Zwischenteil-Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm
	MEAMAX-Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm
	Zwischenteil-Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEAMAX Lichtschacht.

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstexte – MEAMAX Lichtschachtsystem

Standardmontage, auf Perimeterdämmung
und PKW-Befahrung