

MEALIT Stahlkellerfenster



MEALIT Stahlkellerfenster - stabil und sicher



- MEALIT im Vollbad feuerverzinkt oder MEALIT COLOR feuerverzinkt und pulverbeschichtet in kieselgrau (RAL 7032)
- Ein- oder zweiflügelig, mit Gitter- und Glasflügel in Dreh-Ausführung
- Mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Stabile Konstruktion
- Lange Lebensdauer, wartungsfrei

MEALIT Stahlkellerfenster sind in unterschiedlichen Ausführungen mit bruchfester Sicherheitsverglasung und Gitterflügeln zum Öffnen und Aushängen erhältlich. Sehr gut für Nutzräume geeignet.

MEALIT Stahlkellerfenster



Technische Daten:

Lichte Mauermaße B x H in cm	Fenster- außenmaße B x H in cm	Lüftungs- querschnitt in cm ²	Glasmaße B x H in mm
------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

Einflügelig (Typ A) mit rechtsseitigem Anschlag (DIN R)

50 x 40	49 x 39	475	376 x 308
50 x 50	49 x 49	650	376 x 408
60 x 30	59 x 29	403	476 x 208
60 x 40	59 x 39	589	476 x 308
60 x 50	59 x 49	837	476 x 408
70 x 40	69 x 39	760	576 x 308
75 x 50	74 x 49	1080	626 x 408
80 x 40	79 x 39	880	676 x 308
80 x 50	79 x 49	1188	676 x 408
80 x 60	79 x 59	1452	676 x 508


Zweiflügelig (Typ B) mit feststehendem Mittelstück

80 x 40	79 x 39	760	297 x 308
80 x 50	79 x 49	1026	297 x 408
80 x 60	79 x 59	1254	297 x 508
90 x 50	89 x 49	1188	347 x 408
100 x 50	99 x 49	1352	397 x 408
100 x 60	99 x 59	1716	397 x 508
100 x 80	99 x 79	2444	397 x 708
100 x 100	99 x 99	3120	397 x 908


Neben dem Normprogramm sind auf Anfrage auch Fenster in Sondergrößen erhältlich:

Einflügelige Kellerfenster	min. 200 x 200 max. 850 x 650
Zweiflügelige Kellerfenster	min. 600 x 250 max. 1200 x 1300
Dreiflügelige Kellerfenster	min. 1200 x 250 max. 1800 x 1300
Vierflügelige Kellerfenster	min. 1800 x 250 max. 2400 x 1300

Einflügelig mit linksseitigem Anschlag (DIN L) oder mit herausnehmbarem Mittelstück bei zweiflügeligen Fenstern als Sonderanfertigung möglich.



MEALIT einflügelig



MEALIT zweiflügelig

- Stahlgitter-Flügel mit 10 mm Quadratlochung, bombiert, an zwei Seiten aufgekantet
- Glasflügel aus Winkelprofil 20 mm
- Glasflügel getrennt vom Gitterflügel zu öffnen
- Aushängesperre verhindert gewaltsames Ausheben von außen
- Sichere Verankerung durch je zwei seitliche Maueranker, einen Maueranker unten mittig sowie profilierte Einputzschkel oben und unten
- Kunststoffverschluss kann bauseits gegen Drehen gesichert werden

MEALIT Bausysteme GmbH
Sudetenstraße 1
86551 Aichach

Tel.: +49 (0) 82 51.91 10 00
Fax: +49 (0) 82 51.91 10 10

info@mea-bausysteme.com
www.mea-bausysteme.com