

**1** **MEA Water Management**  
**1.1** **Caniveau à substrats MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT**  
**1.1.1** **Caniveau à substrats MEACLEAN PRO PLUS D400**



Caniveau filtrant à substrats multiples pour le traitement décentralisé, et proche de la surface, de l'eau de pluie polluée. Avec espaceur en inox V2A et géotextile prémonté. Corps de caniveau en composite armé de fibres de verre résistant au gel, au sel de déneigement et aux produits chimiques, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580 et résistant à la flexion 120 N/mm<sup>2</sup>. Pose d'asphalte directement contre le caniveau possible puisqu'il résiste à la chaleur et est indéformable (jusqu'à 240°C pendant max 110 min). Avec gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Avec fixation des grilles sans vis CLIPFIX et feuillures en composite armé de fibres de verre épaisseur 6mm. Raccordement possible pour un écoulement vertical ou latéral Ø 200 mm, sur un avaloir d'évacuation ou plaques frontales avec manchon. Adapté aux grilles de couverture pour caniveaux MEA 300 CLIPFIX.

Classe de charge : A 15 à D 400 selon DIN EN 1433,  
Longueur hors-tout : 1000 mm,  
Largeur utile : 300 mm,  
Largeur hors-tout : 336 mm,  
Hauteur constructible : 397 mm,  
Poids : 92,20 kg/m,  
Section d'écoulement : 902 cm<sup>2</sup>,  
Couleur : gris clair,

Catégorie de construction et type : caniveau à substrats MEACLEAN PRO PLUS

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

