

**1 MEA Water Management**  
**1.1 MEADRAIN DM 1500, classe F900**  
**1.1.1 Caniveau avec ouvertures d'entrée latérales MEADRAIN DM 1500 DAL/DAR**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, avec ouvertures à fentes latérales sur toute la longueur du caniveau, pour le drainage de l'asphalte poreux, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Corps de caniveau monolithique - non collé, avec gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale. Classe de charge D400 adaptée pour le drainage transversal des voies rapides et des autoroutes.

Classe de charge : A 15 à D 400,  
Largeur utile : 150 mm,  
Longueur hors-tout : 1000 mm \* / 500 mm \*,  
Hauteur : 280 mm,  
Largeur hors-tout : 204 mm,  
Poids : 62,0 kg/pc.,  
Section d'écoulement : 220 cm<sup>2</sup>  
Section d'entrée : 340 cm<sup>2</sup>/m  
Entrée latérale : 112 cm<sup>2</sup>/m

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau  
MEADRAIN DM 1500 DAL / DAR

\* veuillez rayer les mentions inutiles

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

