

- 1 **MEA Water Management**
- 1.1 **Caniveaux EN 1000, classe F 900**
- 1.1.1 **Caniveau avec manchon d'évacuation, 1 m sans pente MEADRAIN EN 1000.0/A**



Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées, gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes et manchon d'évacuation étanche en PEHD Ø 110 mm intégré. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis PROFIX ou grilles de couverture vissées sur 4 points. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale, feuillures d'étanchéité pour l'étanchéité des joints du caniveau selon norme EN 1433.

Classe de charge : A 15 à F 900,  
Largeur utile : 100 mm,  
Longueur hors-tout : 1000 mm,  
Largeur hors-tout : 140 mm,  
Hauteur : 150 mm, 175 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm sans pente,  
Poids : 16,8 à 24,1 kg/pc.,  
Section d'écoulement (caniveau) : 98,27 cm<sup>2</sup> - 198 cm<sup>2</sup>

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

