

1 MEA Water Management
1.1 Caniveaux EN 1500, classe F900
1.1.1 Caniveau, 0,5 m - changement de direction, sans pente MEADRAIN EN 1520.1/RWA

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis PROFIX ou grilles de couverture vissées sur 4 points. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale.

Classe de charge : A 15 à F 900,
Largeur utile : 150 mm,
Longueur hors-tout : 500 mm,
Largeur hors-tout : 190 mm,
Hauteur : 320 mm sans pente,
Poids : 18,0 kg/pc.,
Section d'écoulement : 382 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN EN 1520.1/RWA

MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr
--	--

