

- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux EN 1500, classe F900**
- 1.1.1** **Caniveau avec manchon d'évacuation, 1 m sans pente MEADRAIN EN 1500.0/A**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées, gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes et manchon d'évacuation étanche en PEDH intégré Ø 160 mm. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis PROFIX ou grilles de couverture vissées sur 4 points. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale ;

Classe de charge : A 15 à F 900,
Largeur utile : 150 mm,
Longueur hors-tout : 1000 mm,
Largeur hors-tout : 190 mm,
Hauteur : 220 mm sans pente,
Poids : 26,5 kg/pc.,
Section d'écoulement : 232 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN EN 1500/A

MEA France	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	www.mea-group.com/fr

