

**1** **MEA Water Management**  
**1.1** **Caniveaux plats, classe F900 ENF 2000**  
**1.1.1** **Caniveau, 0,5 m sans pente MEADRAIN ENF 2000.1/100**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis PROFIX ou grilles de couverture vissées sur 4 points. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale. Raccordement possible pour un écoulement vertical Ø 110 mm ou à une évacuation ou à un avaloir

Classe de charge : A 15 à F 900,  
Largeur utile : 200 mm,  
Longueur hors-tout : 500 mm,  
Largeur hors-tout : 240 mm,  
Hauteur : 100 mm sans pente,  
Poids : 9,8 kg/pc.,  
Section d'écoulement : 105 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau MEADRAIN ENF 2000.1/100

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

