

1 MEA Water Management**1.1 Caniveaux plats, classe F900 ENF 2000****1.1.1 Caniveau avec manchon d'évacuation, 1 m sans pente MEADRAIN ENF 2000.0/A/100**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées, gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes et manchon d'évacuation étanche en PEHD Ø 110 mm intégré. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis PROFIX ou grilles de couverture vissées sur 4 points. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale, feuillures d'étanchéité pour l'étanchéité des joints du caniveau selon norme EN 1433.

Classe de charge : A 15 à F 900,
Largeur utile : 200 mm,
Longueur hors-tout : 1000 mm,
Largeur hors-tout : 240 mm,
Hauteur : 100 mm sans pente,
Poids : 20,1 kg/pc.,
Section d'écoulement : 105 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau avec tubulure MEADRAIN ENF 2000.0/A 100

MEA France	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	www.mea-group.com/fr

