

- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux ENS 3000/3070, classe F900**
- 1.1.1** **Caniveau avec manchon d'évacuation, 1 m sans pente MEADRAIN ENS 3000.0/A**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées, gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes et manchon d'évacuation étanche en PEHD Ø 200 mm intégré. Raccordement possible sur un avaloir ou plaque frontale avec manchon. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis PROFIX ou grilles de couverture vissées sur 4 points. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale

Classe de charge : A 15 à F 900,
Largeur utile : 300 mm,
Longueur hors-tout : 1000 mm,
Largeur hors-tout : 394 mm,
Hauteur : 400 mm sans pente,
Poids : 66,1 kg/pc.,
Section d'écoulement : 973 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau MEADRAIN ENS 3000.0/A

MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr
--	--

