

- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux ENS 3000/3070, classe F900**
- 1.1.1** **Caniveau, 0,5 m sans pente MEADRAIN ENS 3000.1**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis PROFIX ou grilles de couverture vissées sur 4 points. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale. Raccordement possible pour un écoulement vertical Ø 200 mm ou à une évacuation ou à un avaloir, feuillures d'étanchéité pour l'étanchéité des joints du caniveau selon norme EN 1433.

Classe de charge : A 15 à F 900,
Largeur utile : 300 mm,
Longueur hors-tout : 500 mm,
Largeur hors-tout : 394 mm,
Hauteur : 400 mm sans pente,
Poids : 32,3 kg/pc.,
Section d'écoulement : 973 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau MEADRAIN ENS 3000.1

MEA France	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	www.mea-group.com/fr

