

- 1**
  - 1.1**
  - 1.1.1**
- MEA Water Management**  
**Caniveaux ENS 3000/3070, classe F900**  
**Caniveau, 1 m sans pente MEADRAIN ENS 3000.0**



Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées, raccordement possible pour un écoulement vertical Ø 200 mm et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis PROFIX ou grilles de couverture vissées sur 4 points. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale.

Classe de charge : A 15 à F 900,  
Largeur utile : 300 mm,  
Longueur hors-tout : 1000 mm,  
Largeur hors-tout : 394 mm,  
Hauteur : 400 mm sans pente,  
Poids : 66,1 kg/pc.,  
Section d'écoulement : 973 cm<sup>2</sup>,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau MEADRAIN ENS 3000.0

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

