

1 **MEA Water Management**
1.1 **Caniveaux ENS 4000, classe F900**
1.1.1 **Caniveau avec manchon d'évacuation, 1 m sans pente MEADRAIN ENS 4000.0/A**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées, manchon d'évacuation Ø 200 mm pour écoulement vertical et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Conçu pour une utilisation au sein d'installations servant au stockage, au remplissage et à la manutention. Adapté aux grilles de couverture vissables sur 4 points. Section optimisée pour un débit d'écoulement maximal.

Classe de charge : A 15 à F 900,
Largeur utile : 400 mm,
Longueur hors-tout : 1000 mm,
Largeur hors-tout : 494 mm,
Hauteur constructible : 465 mm sans pente,
Poids : 68,0 kg/pc.,
Section d'écoulement : 1506 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN ENS 4000.0/A

MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr
--	--

