

- 1**
- 1.1**
- 1.1.1**

MEA Water Management**Caniveaux ENS 4000, classe F900****Caniveau, 1 m sans pente MEADRAIN ENS 4000.0**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées, raccordement possible pour un écoulement vertical Ø 200 mm et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Conçu pour une utilisation au sein d'installations servant au stockage, au remplissage et à la manutention. Adapté aux grilles de couverture vissables sur 4 points. Section optimisée pour un débit d'écoulement maximal.

Classe de charge : A 15 à F 900,

Largeur utile : 400 mm,

Longueur hors-tout : 1000 mm,

Largeur hors-tout : 494 mm,

Hauteur : 465 mm sans pente,

Poids : 71,2 kg/pc.,

Section d'écoulement : 1506 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN ENS 4000.0

MEA France	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	www.mea-group.com/fr

