

1 **MEA Water Management**
1.1 **Caniveaux ENS 4000, classe F900**
1.1.1 **Caniveau, 1 m sans pente MEADRAIN ENS 4000.1**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en fonte intégrées, raccordement possible pour un écoulement vertical Ø 200 mm et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Conçu pour une utilisation au sein d'installations servant au stockage, au remplissage et à la manutention. Adapté aux grilles de couverture vissables sur 4 points. Section optimisée pour un débit d'écoulement maximal.

Classe de charge : A 15 à F 900,
Largeur utile : 400 mm,
Longueur hors-tout : 500 mm,
Largeur hors-tout : 494 mm,
Hauteur : 465 mm sans pente,
Poids : 35,0 kg/pc.,
Section d'écoulement : 1506 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN ENS 4000.1

MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr
--	--

