


**1 MEA Water Management****1.1 PG 3000****1.1.1 Caniveau, classe C 250 MEADRAIN PG 3000.0**

Caniveau monolithique en béton polymère résistant à la corrosion, au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes DIN EN 1433 et DIN 19580. Avec profil peigne et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Caniveau d'évaporation conçu pour une utilisation au sein des parkings couverts, souterrains et parkings à étages, Faible hauteur (5cm) adaptée pour pose dans le lit de béton ou une chape béton. Accessible aux personnes à mobilité réduite, passage piéton et véhicule léger. Grille de couverture non nécessaire.

,

Classe de charge : A 15 à C 250,  
Longueur hors-tout : 1000 mm,  
Largeur hors-tout : 300 mm,  
Hauteur : 50 mm sans pente,  
Poids : 22,8 kg/pc.,  
Largeur de fente des nervures longitudinales : 18 mm,  
Section d'écoulement (caniveau) : 45,0 cm².

Catégorie de construction et type : caniveau  
MEADRAIN PG 3000.0

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>MEA France</b>          | T 03 29 56 84 48   |
| 25 avenue Jean Prouvé      | F 03 29 51 63 93   |
| 88100 Saint-Dié-des-Vosges | <a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a> |

