

1 **MEA Water Management**
1.1 **Caniveaux SE 1000, classe E 600**
1.1.1 **Caniveau, 1 m avec pente jusqu'à 30 m MEADRAIN SE 1000**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Avec feuillures inox épaisseur 4 mm intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale.

Classe de charge : A 15 à E 600,
Largeur utile : 100 mm,
Longueur hors-tout : 1000 mm,
Largeur hors-tout : 133 mm,
Hauteur : 150 mm à 300 mm, pente pour les eaux courantes 0,5 %,
Poids : 14,5 à 24,5 kg/pc.,
Section d'écoulement : 98 cm² - 239 cm²

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN SE 1000

MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr
--	--

