

**1** **MEA Water Management**  
**1.1** **Caniveaux SE 1500, classe E600**  
**1.1.1** **Caniveau, 0,5 m MEADRAIN SE 1500.1**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Avec feuillures inox épaisseur 4 mm intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale. Raccordement possible pour un écoulement vertical Ø 160 mm ou à une évacuation ou un avaloir. Raccordement possible pour liaison en croix, en T et en angle.

Classe de charge : A 15 à E 600,  
Largeur utile : 150 mm,  
Longueur hors-tout : 500 mm,  
Largeur hors-tout : 183 mm,  
Hauteur : 220 mm, sans pente,  
Poids : 11,1 kg/pc.,  
Section d'écoulement : 234 cm<sup>2</sup>

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau  
MEADRAIN SE 1500.1

<b>MEA France</b> 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 <a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

