

- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux SE 1500, classe E600**
- 1.1.1** **Caniveau avec manchon d'évacuation, 1 m avec pente MEADRAIN SE 1510/A**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Avec feuillures inox épaisseur 4 mm intégrées, manchon d'évacuation étanche Ø 160mm intégré et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale.

Classe de charge : A 15 à E 600,  
Largeur utile : 150 mm,  
Longueur hors-tout : 1000 mm,  
Largeur hors-tout : 183 mm,  
Hauteurs : 265 mm à 270 mm, pente pour les eaux courantes 0,5 %,  
Poids : 25,7 kg/pc.,  
Section d'écoulement : 306 cm<sup>2</sup>,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau  
MEADRAIN SE 1510/A