

1 **MEA Water Management**
1.1 **Caniveaux SE 3000, classe E 600**
1.1.1 **Caniveau, 0,5 m MEADRAIN SE 3000.1**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en inox intégrées, raccordement possible pour un écoulement vertical Ø 200 mm et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale.

,

Classe de charge : A 15 à E 600,
Largeur utile : 300 mm,
Longueur hors-tout : 500 mm,
Largeur hors-tout : 333 mm,
Hauteur : 300 mm, sans pente,
Poids : 17,3 kg/pc.,
Section d'écoulement : 722 cm²

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN SE 3000.1

MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr
--	--

