

- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux SE 3000, classe E 600**
- 1.1.1** **Caniveau avec manchon d'évacuation, 1 m sans pente MEADRAIN SE 3000.0/A**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433, DIN 19580 et agrément technique DIBt Z-74.4-28. Avec feuillures en inox intégrées, manchon d'évacuation pour écoulement vertical Ø 200 mm et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale.

Classe de charge : A 15 à E 600,  
Largeur utile : 300 mm,  
Longueur hors-tout : 1000 mm,  
Largeur hors-tout : 333 mm,  
Hauteur : 300 mm,  
Poids : 34,6 kg/pc.  
Section d'écoulement : 722 cm<sup>2</sup>

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau  
MEADRAIN SE 3000.0/A

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

