

- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux SG 3000, classe E 600**
- 1.1.1** **Caniveau, 1 m avec pente jusqu'à 20 m MEADRAIN SG 3000**

Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Avec feuillures en fonte épaisseur 4 mm intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale.

Classe de charge : A 15 à E 600,
Largeur utile : 300 mm,
Longueur hors-tout : 1000 mm,
Largeur hors-tout : 333 mm,
Hauteurs : 300 mm à 400 mm, pente pour les eaux courantes 0,5 %,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN SG 3000

MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr
--	--

