


- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux plats SVF 1000, classe E600**
- 1.1.1** **MEADRAIN SVF 1000/80, 1 m sans pente**



Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Avec feuillures en acier galvanisé épaisseur 4 mm intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale. Raccordement possible pour un écoulement vertical Ø 110 mm

Classe de charge : A 15 à E 600,
Largeur utile : 100 mm,
Longueur hors-tout : 1000 mm* / 500 mm*,
Largeur hors-tout : 133 mm,
Hauteur : 80 mm,
Poids : 9,8 / 4,9 kg/pc.,

Catégorie de construction et type : MEADRAIN
SVF1000/80

* veuillez rayer les mentions inutiles

| | |
|--|--|
| MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges | T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr |
|--|--|

