

- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux SV 1000, classe E 600**
- 1.1.1** **Caniveau avec manchon d'évacuation, 1 m sans pente MEADRAIN SV 1000/A**



Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Avec manchon d'évacuation étanche Ø110 mm en PEHD, feuillures en acier galvanisé épaisseur 4 mm intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale.

Classe de charge : A 15 à E 600,  
Largeur utile: 100 mm,  
Longueur hors-tout : 1000 mm,  
Largeur hors-tout : 133 mm,  
Hauteurs : 150 mm, 175 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 305 mm sans pente,  
Poids : 14,5 à 24,5 kg/pc.,  
Section d'écoulement : 98 cm<sup>2</sup> à 239 cm<sup>2</sup>,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau  
MEADRAIN SV 1000/A

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

