

- 1** **MEA Water Management**
- 1.1** **Caniveaux plats SVF 2000, classe E 600**
- 1.1.1** **MEADRAIN SVF 2000/A/100 avec manchon d'évacuation, 1 m sans pente**



Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Avec feuillures en acier galvanisé épaisseur 4 mm intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale. Avec manchon d'évacuation étanche Ø 110 mm en PEHD intégré.

Classe de charge : A 15 à E 600,  
Largeur utile : 200 mm,  
Longueur hors-tout : 1000 mm,  
Largeur hors-tout : 233 mm,  
Hauteur : 100 mm,  
Poids : 18,8 kg/pc.,  
Section d'écoulement : 105 cm².

Catégorie de construction et type : MEADRAIN SVF2000/A/100

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

