

- 1**
 - 1.1**
 - 1.1.1**
- MEA Water Management**
Caniveaux SV 2000, classe E 600
Caniveau, 1 m sans pente MEADRAIN SV 2000



Caniveau en béton polymère résistant au gel et au sel de déneigement, conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Avec feuillures en acier galvanisé épaisseur 4 mm intégrées et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX et protection contre les mouvements longitudinaux. Section transversale en U pour une performance d'écoulement maximale. Possibilité de raccordement d'un écoulement vertical Ø 160 mm ou sur une évacuation ou un avaloir.

Classe de charge : A 15 à E 600,
Largeur utile : 200 mm,
Longueur hors-tout : 1000 mm,
Largeur hors-tout : 233 mm,
Hauteurs : 280 mm, 330 mm, 380 mm sans pente,
Poids : 32,1 à 39,5 kg/pc.,
Section d'écoulement : 420 cm² à 610 cm²,

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau
MEADRAIN SV 2000

MEA France 25 avenue Jean Prouvé 88100 Saint-Dié-des-Vosges	T 03 29 56 84 48 F 03 29 51 63 93 www.mea-group.com/fr
--	--

