

- 1 **MEA Water Management**
- 1.1 **Caniveaux, classe D 400, MEARIN PLUS F 200**
- 1.1.1 **Caniveau, 1 m MEARIN PLUS F 200.0 A/100**



Caniveau en composite armé de fibres de verre résistant au gel, au sel de déneigement et aux produits chimiques. Conforme aux normes EN 1433 et DIN 19580. Résistant à la flexion 120 N/mm<sup>2</sup>, résistant à la chaleur et indéformable jusqu'à 240°C pendant 110 min. permettant un enrobage à chaud directement contre le corps de caniveau. Avec feuillures en composite armé de fibres de verre épaisseur 6mm, manchon d'évacuation Ø110 mm intégré et gorge d'étanchéité côté mâle pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Adapté aux grilles de couverture avec verrouillage rapide sans vis CLIPFIX.

Classe de charge : A 15 à D 400 selon DIN EN 1433

Longueur hors-tout : 1000 mm

Largeur utile : 200 mm

Largeur hors-tout : 237 mm

Hauteur : 100 mm

Poids : 3,38 kg/m

Section d'écoulement : 139 cm<sup>2</sup>

Couleur : gris clair

Livraison et pose selon les instructions de montage du fabricant.

Catégorie de construction et type : caniveau MEARIN PLUS F 200.0 A/100

<b>MEA France</b>	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	<a href="http://www.mea-group.com/fr">www.mea-group.com/fr</a>

