


- 1 **MEA Water Management**
- 1.1 **Caniveau MEARIN PG EVO-AS 150**
- 1.1.1 **Caniveau MEARIN PG EVO-AS 150**



Caniveau monolithique plat en composite armé de fibres de verre résistant à la corrosion, au gel, au sel de déneigement et aux produits chimiques, conforme aux normes EN 1433 / DIN 19580 ; montage selon DIN 18532. Avec profil peigne et raccords de jonction pour conception optionnelle d'une étanchéification démontable et conforme aux normes. Caniveau conçu pour une utilisation au sein des parkings couverts, souterrains et parkings à étages, Faible hauteur (3cm) adaptée pour une pose dans le lit de béton mono/bicouche ou chape béton. Dalle de fondation non nécessaire. Accessible aux personnes à mobilité réduite, passage piéton et véhicule léger. Sans grille de couverture.

Couleur GRIS, NOIR ou ROUGE

Classe de charge : A 15 à C 250,

Longueur hors-tout : 3000 mm

Largeur hors-tout : 170 mm

Hauteur : 30 mm sans pente

Poids : 5,6 kg/m

Largeur de fentes longitudinales : 13 mm

Section d'écoulement (caniveau) : 18,65 cm²

Capacité d'écoulement (Ø caniveau libre) : 0,33 l/s.

Réaction au feu : DIN EN 13501-1 ; Bfl-B1 ; difficilement inflammable

Catégorie de construction et type : caniveau plat de parking couvert GRIS / NOIR* / ROUGE
MEARIN PG EVO-AS 150

MEA France	T 03 29 56 84 48
25 avenue Jean Prouvé	F 03 29 51 63 93
88100 Saint-Dié-des-Vosges	www.mea-group.com/fr

