BETON-LICHTSCHACHT MEAVECTOR ☐ Anfrage ☐ Bestellung

Absender ☐ Bauunternehmer ☐ Planer/Architekt ☐ Händler ☐ Außendienstmitarbeiter Name:

☐ Bedarf ☐ Ausschreibung

Bauvorhaben:

Name: Kundennr./Händler:

Straße, Hausnr: PLZ, Ort:

Lieferadresse, falls abweichend:

Ansprechpartner: E-Mail:

Telefon: Fax:

Menge und Abmessungen

* Alle angegebenen Maße sind lichte Innenmaße

Pos	Menge in Stück	Breite (B) in cm	Höhe (H) in cm	Tiefe (T) in cm	MEAFIX Fensteraussparung B x H in cm
a					
b					
c					
d					
e					

Breiten (Standard)*: 80/100/125/152/205/252 cm
Tiefen (Standard)*: 50/60/80/100 cm
Höhen (Standard)*: 90/120/140/150/160/180/200/220 cm

Breiten (Individual)*: von 80 bis 350 cm in 5-cm-Schritten
Tiefen (Individual)*: von 30 bis 100 cm, in 10-cm-Schritten
Höhen(Individual), ggf. zweiteilig*: von 70 bis 300 cm

Ausführung / Montagevariante

☐ **ohne Boden**		☐ mit Montagedämmplatte MEAFIX, Dämmstärke: ☐ 10 cm ☐ 12 cm ☐ 14 cm ☐ 16 cm ☐ 18 cm ☐ 20 cm
☐ **mit Boden**	☐ ohne Ablauf ☐ mit Ablauf: ☐ DN100 (Standard), geeignet für MEASTOP PRO ☐ DN50 (Sonderanfertigung)	☐ mit Montagedämmplatte MEAFIX, (**NICHT** bei AQUA-Anwendungen) Dämmstärke: ☐ 10 cm ☐ 12 cm ☐ 14 cm ☐ 16 cm ☐ 18 cm ☐ 20 cm
☐ **L-Lichtschacht**	☐ links	☐ rechts
☐ **Lichtschacht mit Ausklinkung**	☐ links, b x h in cm:	☐ rechts, b x h in cm:
☐ **Haltewinkel**	Dämmstärke: ☐ 0 cm ☐ 6 cm ☐ 8 cm ☐ 10 cm ☐ 12 cm ☐ 14 cm ☐ 16 cm ☐ 18 cm ☐ 20 cm ☐ 22–30 cm	
☐ **AQUA** mit wasserundurchlässiger Dichtung mit integriertem Kompressionsprotektor		☐ Befestigungsset AQUA
☐ **AQUA PLUS** wie AQUA, zusätzlich mit umlaufender, 8, 10 oder 12 cm starker Dämmung		☐ Befestigungsset AQUA PLUS: ☐ 8 cm ☐ 10 cm ☐ 12 cm



L-Lichtschacht rechts L-Lichtschacht links



Lichtschacht mit Ausklinkung rechts links



Standardbefestigung



MEAFIX Montagedämmplatte wärmebrückenfrei



AQUA



AQUA PLUS

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Bausysteme
MEAVECTOR-Team

Sudetenstraße 1
86551 Aichach
Deutschland

T +49 (0)82 51.91 25 25
F +49 (0)82 51.91 13 84
E MEAVECTOR@mea-group.com
W www.mea-group.com

MEA
BUILDING SUCCESS

BETON-LICHTSCHACHT MEAVECTOR ☐ Anfrage ☐ Bestellung

Aufsätze

☐ **PVC-Aufsatz MEAFLEX**	+20 cm (bauseits kürzbar bis auf 7,8 cm)		zu Pos:
☐ **Stahlaufsatz**	☐ + 5 cm ☐ + 10 cm		zu Pos:
☐ **Betonaufsatz**	min. Höhe 10 cm, in 5-cm-Schritten	Höhe in cm:	zu Pos:


PVC-Aufsatz MEAFLEX


Stahlaufsatz +5 cm


Stahlaufsatz +10 cm


Betonaufsatz

Rostvarianten ☐ Standardtiefe ☐ extra tief (+3 cm) ☐ Sonderrost (B x H)

☐ **Begehbar** (1,5 kN)	☐ Masche 30/10 zu Pos:	☐ Masche 30/30 zu Pos:	☐ Streckmetall zu Pos:
☐ **PKW-befahrbar** (9,0 kN)	☐ Masche 30/10 zu Pos:		
☐ **LKW-befahrbar** (LS ohne Falz)	SLW-Klasse:	☐ Masche 20/33 zu Pos:	☐ Masche 33/33 zu Pos:

Zubehör

☐ Kranseilsicherungsbolzen

☐ Sicherungsketten (für Gitterrost)

☐ Gitterrostsicherung mit Abdeckplatte

☐ Notausstieg (mit Steigeisen und Schnellöffnung)

☐ Hinterfüllplatte zu Pos: Höhe in cm: Menge in Stück:

☐ MEASTOP PRO Schraubflansch und Schmutzsieb (nur bei DN 100 Anschluss)

☐ MEASTOP PRO Rückstausicherung (nur bei DN 100 Anschluss)

Bestätigung

MEA Außendienstmitarbeiter: Datum: Unterschrift Absender:

Anfrage/Bestellung per E-Mail absenden

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Bausysteme
MEAVECTOR-Team

Sudetenstraße 1
86551 Aichach
Deutschland

T +49 (0)82 51.91 25 25
F +49 (0)82 51.91 13 84
E MEAVECTOR@mea-group.com
W www.mea-group.com

MEA
BUILDING SUCCESS