

EINSATZZWECK

Rinnenabdeckung für MEA Entwässerungsrinnen, als Bauteil zur Linienentwässerung von Oberflächen um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flächen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

AUSFÜHRUNGEN

Material

- / verzinkter Stahl
- / Gusseisen

Design

- / Stegrost
- / Maschenrost
- / Längsstabrost


ZUBEHÖR

- / Rosthaken


MEARIN PLUS UND EXPERT 150 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX, passend für MEARIN PLUS und EXPERT 150.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten. Baubreite der Roste 172 mm.

**BELASTUNGSKLASSE B 125 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 150 Maschenrost 30/10	140548	Stahl verzinkt	1200	1000	10,00
MEARIN PLUS/EXPERT 150 Maschenrost 30/10	140550	Stahl verzinkt	1200	500	5,00

**BELASTUNGSKLASSE C 250 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**


Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 150 Gussstegrost 12/150	140552	Guss GGG	618	500	5,70

Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporäre, kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen.


MEARIN PLUS UND EXPERT 150 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX, passend für MEARIN PLUS und EXPERT 150.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten. Baubreite der Roste 172 mm.

**BELASTUNGSKLASSE D 400 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 150 Gussstegrost 12/150	140554	Guss GGG	618	500	6,50

**BELASTUNGSKLASSE E 600 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN EXPERT 150 ADA Längsstabgussrost 26/7,7	140556	Guss GGG	552	500	7,45

ROSTHAKEN

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	kg pro Stück
Rosthaken	152115	Stahl verzinkt	1,00

Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporäre, kosmetische Funktion.

Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab Januar 2018, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.

MEA Bautechnik GmbH
Geschäftsbereich MEA Water Management
Sudetenstraße 1
86551 Aichach
Tel.: +49 (0) 82 51. 91 0
Fax: +49 (0) 82 51. 91 13 06
E-Mail: info@mea-group.com
www.mea-group.com