

EINSATZZWECK

Rinnenabdeckung für MEA Entwässerungsrinnen, als Bauteil zur Linienentwässerung von Oberflächen um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flächen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

AUSFÜHRUNGEN

Material

- / verzinkter Stahl
- / Edelstahl
- / Gusseisen

Design

- / Stegrost
- / Maschenrost
- / WAVE Rost


ZUBEHÖR

- / Rosthaken


MEARIN PLUS UND EXPERT 200 RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX, passend für MEARIN PLUS und EXPERT 200.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten. Baubreite der Roste 222 mm.

**BELASTUNGSKLASSE A 15 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**


| Beschreibung | Bestell-Nr. 010... | Material | Einlauf-Ø cm²/m | Länge in mm | kg pro Stück |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/10 | 140156 | Stahl verzinkt | 1657 | 1000 | 5,97 |
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/10 | 140158 | Stahl verzinkt | 1606 | 500 | 3,10 |

**BELASTUNGSKLASSE B 125 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**


| Beschreibung | Bestell-Nr. 010... | Material | Einlauf-Ø cm²/m | Länge in mm | kg pro Stück |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/10 | 140160 | Stahl verzinkt | 1657 | 1000 | 7,03 |
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/10 | 140162 | Stahl verzinkt | 1606 | 500 | 3,60 |

MEARIN PLUS UND EXPERT 200 RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX, passend für MEARIN PLUS und EXPERT 200.
Für Rinnenkörper und Einlaufkasten. Baubreite der Roste 222 mm.

**BELASTUNGSKLASSE C 250 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

| Beschreibung | Bestell-Nr. 010... | Material | Einlauf-Ø cm²/m | Länge in mm | kg pro Stück |
|--|-----------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Gussstegrost 12/92 | 140168 | Guss GGG | 752 | 500 | 7,00 |


**BELASTUNGSKLASSE C 250 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

| Bezeichnung Stahl verzinkt ^{4,51} | Bestell-Nr. verzinkt 010... | Bezeichnung Edelstahl | Bestell-Nr. Edelstahl 010... | Länge in mm | Einlauf-Ø cm²/m | kg pro Stück |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/20 | 140164 | MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/20 | 140254 | 1000 | 1661 | 10,62 |
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/20 | 140166 | MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/20 | 140256 | 500 | 1614 | 5,34 |


Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporäre, kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen.

MEARIN PLUS UND EXPERT 200 RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX, passend für MEARIN PLUS und EXPERT 200.
Für Rinnenkörper und Einlaufkasten. Baubreite der Roste 222 mm.

**BELASTUNGSKLASSE D 400 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

| Beschreibung | Bestell-Nr. 010... | Material | Einlauf-Ø cm²/m | Länge in mm | kg pro Stück |
|--|-----------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Gussstegrost 12/92 | 140178 | Guss GGG | 752 | 500 | 8,45 |

**BELASTUNGSKLASSE D 400 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**


| Beschreibung | Bestell-Nr. 010... | Material | Einlauf-Ø cm²/m | Länge in mm | kg pro Stück |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/20 | 140174 | Stahl verzinkt | 1530 | 1000 | 14,28 |
| MEARIN PLUS/EXPERT 200 Maschenrost 30/20 | 140176 | Stahl verzinkt | 1485 | 500 | 7,12 |

Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporäre, kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen.

MEARIN PLUS UND EXPERT 200 RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX, passend für MEARIN PLUS und EXPERT 200.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten. Baubreite der Roste 222 mm.

**BELASTUNGSKLASSE E 600 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

| Beschreibung | Bestell-Nr. 010... | Material | Einlauf-Ø cm²/m | Länge in mm | kg pro Stück |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|
| MEARIN EXPERT 200 Gussrost WAVE | 140182 | Guss GGG | 1190 | 500 | 10,08 |

ROSTHAKEN

| Beschreibung | Bestell-Nr. 010... | Material | kg pro Stück |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Rosthaken | 152115 | Stahl verzinkt | 1,00 |

Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporäre, kosmetische Funktion.

Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen.

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab Januar 2018, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.