

# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR GFK-LICHTSCHÄCHTE

**Bitte unbedingt dem Hauseigentümer übergeben!**

- 1** Bei Lichtschächten mit Entwässerungsanschluss ist das Eindringen von größerem Schmutz zu verhindern, da dieser die Funktion der Entwässerung des Oberflächenwassers, wie auch die Funktion des Rückschlagventils beeinträchtigt. In gefährdeten Lagen (Laubabfall etc.) ist unter den Gitterrost eine geeignete Sicherung, z.B. feine-maschige Fliegengitter anzubringen. Die Lichtschächte sind regelmäßig zu reinigen.
- 2** Der Lichtschacht darf nur mit milden, handelsüblichen Haushaltsreinigern (kein Scheuermittel) gereinigt werden, damit keine Beschädigungen an Dichtungen und Dichtmasse auftreten. Deshalb darf auch keine Reinigung mit Dampf- oder Hochdruckreinigern erfolgen.
- 3** Vermeiden Sie, dass größere Mengen Oberflächenwasser, z.B. durch Bewässerungsanlagen im Garten in unmittelbarer Nähe des Lichtschachtes, in den Lichtschacht gelangen können.
- 4** Bei Lichtschächten ohne Entwässerungsanschluss ist eingedrungenes Oberflächenwasser sofort abzupumpen. Gleiches gilt bei Lichtschächten mit Entwässerung, da der Grundwasserpegel und/oder das geschlossene Rückschlagventil ein Abfließen des Wassers aus dem Lichtschacht verhindern können.

*Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten / Stand September 2017*