

ERWEITERUNGSSET AQUA FÜR MEALÜFT AIR WAND

MONTAGEANLEITUNG

LIEFERUMFANG

- ① KG-Deckel DN100 (1x)
- ② KG-Abzweigung DN100 (1x)
- ③ KG-Rohr DN100, Länge 100 cm (1x)
- ④ KG-Bogen 45° DN100 (2x)

BENÖTIGTE HILFSMITTEL

- ✓ Schmiermittel

MONTAGEANLEITUNG ERWEITERUNGSSET AQUA

1. Stecken Sie die KG-Rohre – jeweils das Spitzende in die Rohrmuffe – nach der nebenstehenden Abbildung zusammen. Fangen Sie dabei unten mit dem Deckel ① an und verwenden Sie für die Montage ein geeignetes Schmiermittel (nicht im Montageset enthalten).

> **Optional:** Die Erweiterung AQUA kann bei Bedarf vor dem Zusammenstecken an die Geländehöhe angepasst werden. Ist das Erweiterungsset für die Einbausituation zu lang, so kürzen Sie das im Montageset enthaltene gerade KG-Rohr ③ mit einer Trennscheibe auf die gewünschte Länge und fassen Sie die Kanten des Spitzendes ab. Benötigen Sie ein längeres Erweiterungsset, so lässt sich das gerade KG-Rohr mit einem handelsüblichen KG2000-Rohr DN100 mit einseitiger Muffe erweitern.

2. Nach der Montage des Erweiterungssets AQUA wird dieses mit der Rohrmuffe der Abzweigung ② in das wandseitig vorbereitete Futterrohr (Spitzende) gesteckt. Verwenden Sie auch hierzu ein geeignetes Schmiermittel.

3. Zum Schutz vor dem Eindringen von Kleintieren und Schmutz das Außengitter des MEALÜFT AIR Wand in die Öffnung des oberen KG-Bogens einsetzen und durch Anziehen der beiden Kreuzschrauben verschließen.

4. Es ist darauf zu achten, dass beim Verfüllen um das Erweiterungsset herum nur homogenes Verfüllmaterial (z.B. Kies-Sand-Gemisch) verwendet und lagenweise verdichtet wird. Bei Verwendung von schweren Verdichtungsgeräten ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Erweiterungsset AQUA einzuhalten. Die Vorschriften der DIN 18300 sind hierbei einzuhalten.

